



Ficha Técnica

Castrol CRB Turbomax 15W-40 CI-4/SL/E7

Para una larga y sana vida del motor

Descripción

Castrol CRB Turbomax 15W-40 CI-4/SL/E7 con tecnología sintética es un aceite avanzado para motores diésel y gasolina.

Aplicación

Es adecuado para su uso en motores diésel de 4 tiempos de alta velocidad que utilizan una amplia gama de calidades de combustible. También es compatible con motores diésel equipados con sistemas de recirculación de gases de escape (EGR).

Ventajas

Los camiones trabajan duro en condiciones difíciles e independientemente del camión que posea, nuevo o viejo, el motor de su camioneta siempre está bajo amenaza. Hay un ciclo destructivo en el motor que puede dañar partes críticas. Calor, depósitos y desgaste; 3 amenazas vinculadas entre sí, un aumento en una puede aumentar todo y con el tiempo podría provocar daños graves en el motor. El aumento del calor en el motor puede hacer que el aceite se rompa y dar como resultado un aumento del engrosamiento del aceite y la formación de depósitos; esta acumulación de depósitos en el aceite o en superficies metálicas puede provocar un desgaste abrasivo o corrosivo en el motor. Este desgaste abrasivo aumenta la fricción y el calor dentro del motor y se forma el ciclo destructivo.

Nuevo Castrol CRB Turbomax 15W-40 CI-4/SL/E7 con Tecnología Durashield ayuda a romper el ciclo destructivo de calor, depósitos y desgaste, dando al motor 3X protección* para una vida útil prolongada y saludable del motor

*3X se refiere a la protección contra 3 elementos: calor, desgaste y depósitos



CaracterísticasTípicas

Prueba	Método	Unidades	CRBTurbomax15W-40CI-4/SL/E7
Densidad@ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.878
Viscosidad Cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	14.4
Viscosidad Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	108
Índice de viscosidad	ASTM D2270	None	136
Punto de escurrimiento	ASTM D97	°C	-39
Viscosidad, CCS -20C (15W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6580
Puntodeinflamación, PMCC	ASTM D93	°C	208
Número Base Total, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	11.4
Cenizas sulfatadas	ASTM D874	%wt	1.4

Requisitos de Desempeño Standard

ACEA E7
 API CI-4/SL
 CAT ECF-2
 Cummins CES 20077, CES 20078
 DDC Powerguard 93K215
 DeutzDQC III-18
 DTFR 15B110
 Mack EO-M Plus,EO-N
 MTU Oil Category 2
 RVI RLD-2
 Volvo VDS-3
 Meets requirements of MAN M 3275-1

Almacenamiento

Todos los envases deben ser almacenados acubierto. Si los tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse en posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los tambores. Los productos no deben almacenarse a temperaturas superiores a los 60°C, ni exponerse directamente al sol o las heladas.

Castrol CRB Turbomax 15W-40 CI-4/SL/E7

04 Jul 2025

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que ella contiene se consideran correctas al momento de su impresión. No se da garantía ni evidencia, directa ni indirecta sobre la precisión o exactitud de la totalidad de los datos y de la información contenida en esta publicación. Ninguna declaración hecha en esta publicación se deberá considerar como permiso, recomendación o autorización expresa o implícita, para llevar a la práctica una invención patentada sin una licencia válida. Es la obligación del usuario evaluar y utilizar los productos de manera segura y dentro del alcance recomendado en esta ficha técnica, determinar su viabilidad para la aplicación deseada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las hojas de datos de seguridad - Safety Data Sheets - están disponibles para todos nuestros productos y deben consultarse para obtener la información apropiada en lo que concierne al almacenamiento, uso adecuado y la disposición de los mismos. El Vendedor no será responsable por ninguna pérdida, daño o lesión resultado del uso indebido del producto, por el incumplimiento de las recomendaciones descritas en esta ficha técnica, ni por peligros o riesgos, i) identificados en la ficha técnica, ii) inherentes a la naturaleza de los productos derivados del petróleo, o iii) a los asociados a los productos de petróleo en cuestión, (esta cláusula no afectará ninguno de los derechos legales del comprador de los productos en cuestión). Todo los productos, servicios e información son suministradas bajo las condiciones de venta estándar. Deberá consultarse al representante local si se requiere información adicional.

BP Lubricants USA Inc., 1500 Valley Road, Wayne, NJ 07470

www.castrol.com

Page: 2/2

Para más información
 comunicarse al 957543441

EL ÍDOLO
 LUBRICENTER

