



Previous Name: Shell Spirax A 140

Shell Spirax S2 A 140

Aceite GL-5 de alta calidad para ejes

Shell Spirax S2 A 140 es mezclado para su uso en una amplia variedad de unidades de ejes de automóviles sometidas a condiciones de servicio pesado.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Desempeño, Características & Ventajas

- Componentes completos
Los aditivos especialmente seleccionados proporcionan buenas propiedades de antidesgaste, antiherrumbre y estabilidad a la oxidación.
- Aceites base de alta calidad
Mantiene el flujo de baja temperatura en el rango diseñado de temperatura, resiste la oxidación y mantiene la película de aceite entre los engranajes.

- Transmisiones automotrices, diferenciales.
- Equipo de engranajes de carga moderada a pesada en equipo fijo y auxiliar.
- Ejes de engranajes hipoides.
Unidades de engranaje de motocicleta separados del motor.
- Otras unidades de transmisión automotriz que operan bajo condiciones de alta velocidad/carga de choque, alta velocidad/bajo torque y baja velocidad/alto torque.

Aplicaciones principales



Especificaciones, Aprobaciones & Recomendaciones

- Clasificación de servicio API GL-5

Para obtener una lista completa de aprobaciones y recomendaciones de equipo, consulte a su servicio de asistencia técnica local de Shell.

Características físicas típicas

Properties	Grado	de	Method	Shell Spirax S2 A 140
viscosidad SAE			SAE J 306	140
Viscosidad Cinemática	@400C	mm ² /	ISO 3104	340
Viscosidad Cinemática	@1000C	s	ISO 3104	25.1
Índice de Viscosidad		mm ² /	ISO 2909	96
Densidad	@150C	kg/m ³	ISO 12185	918
Punto de Inflamación (COC)		°C	ISO 2592	199
Punto de Fluidez		°C	ISO 3016	-9

Estas características son típicas de la producción actual. Mientras que la producción se realiza conforme a las especificaciones de Shell, se pueden producir variaciones en estas características.

Seguridad, higiene y medio ambiente

- Salud y seguridad

Es improbable que Shell Spirax S2 A 140 presente algún peligro significativo para la salud o la seguridad cuando se use apropiadamente en la aplicación recomendada y se mantenga buenos estándares de higiene personal.

Evite el contacto con la piel. Use guantes impermeables con aceite usado. Tras contacto con la piel, lave inmediatamente con agua y jabón.

Guía sobre salud y seguridad está disponible en la apropiada Hoja de Datos de Seguridad del Material, la cual puede ser

obtenida en <http://www.epc.shell.com/>

- Proteja el medioambiente

Lleve aceite usado a un punto de recogida autorizado. No vierta en desagües, suelo o agua.

Información adicional

- Consejo

Consejos sobre las aplicaciones no cubiertas aquí se pueden obtener de su representante de Shell.



Calle 100 No 7-33 Torre 1 Piso 20 /
Bogotá