

Información del producto Coolant Ready

PI 38/05/14/2025



Mix RAF 11

Descripción

Mezclalista para usar a base de etilenglicol. El agente anticongelante no contiene aminas, nitritos ni fosfatos y, gracias a su paquete de inhibidores especial, ofrece una excelente protección contra la congelación, el óxido y el sobrecalentamiento. De este modo se consigue un funcionamiento seguro del vehículo durante todo el año.

Propiedades

- excelente protección anticorrosiva
- evita el congelamiento del sistema de refrigeración
- evita averías
- sin aminas, nitritos ni fosfatos
- listo para usar
- excelente protección contra sobrecalentamiento
- para intervalos de cambio prolongados (observar las prescripciones del fabricante)

LIQUI MOLY recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los n.º de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indiquen a continuación:

AlfaRomeo 9.55523 • Behr • BMWGS 94000 • Chrysler MS-7170 • Cummins 85T8-2 • Deutz DQC CA-14 • Fiat 9.55523 • IVECO 18-1830 • JI Case JIC-501 • Lada/Avtovaz TTM VAZ 1.97.717-97 • Lancia 9.55523 • MTU MTL 5048 • Opel/GM GME L 46014 • Perkins • Saturn • Toyota Motor Corporation • Vauxhall GMEL1301 • Volvo Cars 128 6083 / 002 • Volvo Construction • Volvo Trucks

Datos técnicos

| | |
|---------------------|------------------------|
| Color / Aspecto | bluegreen |
| Olor | characteristic |
| Punto de combustión | > 125 °C |
| Densidad a 20 °C | 1,06 g/cm ³ |
| Base | Ready Mix (50:50) |
| Anticongelante | up to - 40°C |

Campos de aplicación

Aptopara todos los sistemas de refrigeración y motores (también motores de aluminio) de turismos, vehículos industriales, autobuses y maquinaria agrícola y para motores y unidades estacionarios que requieran una protección del sistema refrigerante de esta calidad.

Aplicación

Limpiarelsistema de refrigeración con el limpiador para radiadores LIQUI MOLY (nº de art. 3320). A continuación, vaciar el sistema de refrigeración, enjuagarlo con abundante agua y llenarlo con Coolant



Ready Mix RAF 11. Eliminación en conformidad con las normas locales. Intervalos de cambio según las prescripciones del fabricante. El Coolant Ready Mix RAF 11 puede mezclarse y es compatible con anticongelantes para radiadores con silicatos para la calidad de denominación VW G11 de la norma VW TL 774-C (anticongelante para radiadores KFS 11 de LIQUI MOLY) y con anticongelantes originales sin silicatos conforme a la norma VW TL 774-D/F (anticongelante para radiadores KFS 12+ de LIQUI MOLY o Coolant Ready Mix RAF 12+).

Envases disponibles

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 1 l Bidón de plástico | 20660 |
| | DE-EN |
| 5 l Bidón de plástico | 8809 |
| | DE-EN-ES-IT-PT |
| 20 l Bidón de plástico | 8822 |
| | DE-EN-ES-IT-PT |
| 200 l Barril de placa negra | 8823 |
| | DE-EN |

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

Para más información comunicarse al 957543441

EL ÍDOLO
LUBRICENTER

