

## Top Tec MTF 5300 70W-75W

### Descripción

Aceite sintético del cambio de alto rendimiento y baja viscosidad. Ofrece un elevado potencial de ahorro de combustible y una protección antidesgaste óptima gracias a su excelente estabilidad al cizallamiento. Gracias al buen comportamiento viscosidad-temperatura, proporciona una excelente suavidad de los cambios de marcha en todas las condiciones de servicio.

### Propiedades

- excelente suavidad de los cambios de marcha en todas las condiciones de servicio
- asegura un menor consumo de combustible
- excelente estabilidad de cizallamiento
- excelente protección contra el desgaste
- excelente protección anticorrosiva
- buen comportamiento viscosidad-temperatura
- comportamiento de sincronización sobresaliente
- excelente estabilidad a la oxidación

### Especificaciones / Homologaciones

API GL4

**LIQUI MOLY recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los n.º de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indiquen a continuación:**

Hyundai • Kia • VW G 052 171 • VW G 052 527

### Datos técnicos

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Clase SAE (aceites para transmisiones) | 70W-75W<br>SAE J306                       |
| Densidad a 15 °C                       | 0,845 g/cm <sup>3</sup><br>DIN 51757      |
| Viscosidad a 40 °C                     | 30,8 mm <sup>2</sup> /s<br>ASTM D 7042-04 |
| Viscosidad a 100 °C                    | 5,9 mm <sup>2</sup> /s<br>ASTM D 7042-04  |
| Viscosidad a -55°C (Brookfield)        | < 150000 mPas<br>ASTM D 2983-09           |
| Índice de viscosidad                   | 139<br>DIN ISO 2909                       |
| Punto de fluidez                       | < -60 °C<br>DIN ISO 3016                  |
| Punto de combustión                    | 220 °C<br>DIN ISO 2592                    |
| Número de color (ASTM)                 | L 2,5<br>DIN ISO 2049                     |

### Campos de aplicación

Especial para cambios manuales y cambios manuales



automatizados (DSG). Especialmente recomendado para el uso en vehículos de Audi, Seat, Škoda y Volkswagen.

### Aplicación

Agitar bien antes de usar. Se deben observar las especificaciones y prescripciones de los fabricantes de grupos y vehículos. Eficacia óptima solo en el uso sin mezclar.

### Envases disponibles

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 1 l Latade plástico        | 21359<br>D-GB-I-E-P |
| 20 l Bidón de plástico     | 21360<br>BOOKLET    |
| 60 l Barril de placa negra | 21361<br>D-GB       |

**Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.**

