

## Top Tec 4210 0W-30

### Descripción

Aceite de motor antifricción hidrocraqueado (HC) de alta tecnología. Garantiza el máximo rendimiento, un bajo consumo de combustible y la máxima lubricación en todas las condiciones de servicio. Reduce la fricción entre piezas móviles del motor y disminuye el desgaste. La baja proporción de sustancias generadoras de cenizas garantiza la máxima vida útil de los filtros de partículas.

### Propiedades

- minimiza la fricción
- máximo ahorro de combustible
- lubricación óptima bajo todas las condiciones de servicio
- excelentes propiedades protectoras contra alta presión y desgaste
- excelente limpieza del motor
- reduce la emisión de contaminantes
- rápida alimentación de aceite con temperaturas bajas
- aumenta la vida útil
- probado en filtros de partículas y catalizadores
- probado en turbocompresores

### Especificaciones / Homologaciones

ACEAC3•BMW Longlife-04• MB-Approval 229.51 • MB-Approval 229.52 • Porsche C30 • VW 504 00 • VW 507 00

**LIQUI MOLY recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los n.º de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indiquen a continuación:**

API SN • Iveco 18-1811 SC1 LV 21

### Datos técnicos

clase de viscosidad SAE	0W-30	SAE J300
Densidad a 15 °C	0,845 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	60,0 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042
Viscosidad a 100 °C	11,9 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7042
Viscosidad a -40 °C (MRV)	< 60000 mPas	ASTM D4684
Viscosidad a -35 °C (CCS)	≤ 6200 mPas	ASTM D5293
HTHS a 150 °C	≥ 3,5 mPas	ASTM D5481
Índice de viscosidad	200	DIN ISO 2909



### Datos técnicos

Punto de fluidez	-48 °C DIN ISO 3016
Punto de combustión	220 °C DIN ISO 2592
Pérdida de evaporación (Noack)	10,0 % ASTM D5800 B
Índice de base total	8,4 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenizas de sulfato	0,8 g/100g DIN 51575
Número de color (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

### Campos de aplicación

Paravehículos de gasolina y diésel también con filtro de partículas. Desarrollado particularmente para vehículos de Audi, Porsche y el grupo Volkswagen que, según la estrategia de aceites para motores de 2020/2021 en diferentes modelos en todo el mundo, exigen un lubricante de esta especificación y viscosidad.

### Aplicación

¡Sedeben observar las especificaciones y prescripciones de los fabricantes de grupos y vehículos! La eficacia óptima solo se obtiene en el uso sin mezclar.

### Envases disponibles

1 l Bidón de plástico	21604
	D-BOOKLET
5 l Bidón de plástico	21605
	D-BOOKLET
20 l Bidón de plástico	21606
	D-BOOKLET
20 l Bag-in-Box	21963
	BOOKLET
60 l Barril de placa negra	21607
	D-GB
205 l Barril de placa negra	21608
	D-GB

## Información del producto

PI 25/01/22/2025



Top Tec 4210 0W-30

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

Para más información  
comunicarse al 957543441

**EL ÍDOLO**  
LUBRICENTER

