

Viscoplus for Oil

Descripción

Aditivo de alto rendimiento moderno y monofuncional para estabilizar la viscosidad de aceites de motor. Viscoplus for Oil ofrece una excelente protección frente a las pérdidas debidas al cizallamiento mecánico, y por tanto permanente, del aceite incluso en las condiciones de servicio más duras e impide que el aceite del motor se diluya cuando los arranques en frío se repiten con frecuencia.

Propiedades

- estabiliza la disminución de viscosidad
- lubricación óptima bajo todas las condiciones de servicio
- totalmente compatible con aceites minerales y sintéticos
- reduce los ruidos del motor
- presión de aceite óptima bajo todas las condiciones de servicio
- reduce el consumo de aceite
- mejora la hermetización móvil entre pistón y cilindro
- disminuye el desgaste

Datos técnicos

Color / Aspecto	hellbraun / light brown
Densidad a 20 °C	0,89 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidad a 20 °C	2400 mPas DIN 51377
Punto de combustión	101 °C DIN ISO 2592
Punto de fluidez	-5 °C DIN ISO 3016
Olor	charakteristisch / characteristic
Forma	flüssig / liquid

Campos de aplicación

Para todos los motores de gasolina y diésel de turismos y vehículos industriales nuevos y usados.

Aplicación

El contenido del envase (300 ml) es suficiente para 5 l de aceite de motor. Tras añadir al aceite de motor, poner el motor en marcha para calentarlo. Se puede añadir en cualquier momento.

Nota

No apto para motocicletas con embrague en baño de aceite.



Envases disponibles

300 ml Lata de chapa 2502
D-E-P

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

Para más información
comunicarse al 957543441

EL ÍDOLO
LUBRICENTER

