

Información del producto

PI 10/07/03/2017



Silicon-Fetttransparent | Grasa con silicona transparente

Descripción

Lubricante de amplio espectro para temperaturas bajas y altas con excelentes propiedades antiadherentes y de deslizamiento. Alta resistencia a la oxidación, baja tendencia a la evaporación. Producto resistente al agua fría y caliente que ofrece una elevada estabilidad frente al envejecimiento y a la temperatura, evita la penetración de suciedad y es bombeable en todos los sistemas centralizados de lubricación. Para el uso en áreas ligeramente ácidas o ligeramente alcalinas. Conforme a la clasificación según DIN 51502: KSI2 S-40

Propiedades

-alta seguridad de lubricación -para lubricación separada y por aceite agregado a la



Deben observarse las normas de los fabricantes de los cojinetes. Rellenar de grasa la caja de cojinetes solo hasta la mitad. Eliminar a fondo los restos de lubricantes antes del uso.

No mezclar con otras grasas lubricantes.

Envases disponibles

100 g Tubo de plástico	3312 D-GB-E
500 g Lata de plástico	2851 GB-DK-FIN-N-S

gasolina

-excelente comportamiento térmico con altas y bajas temperaturas

-excelente estabilidad de oxidación

-óptima resistencia al envejecimiento

-resistente al ensuciamiento

-buena resistencia al agua

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

Datos técnicos

Color / Aspecto	transparent
Base	synthetische Silikonöle / synthetic silicon oil
densidad a 25 °C	~ 1,03 g/cm ³
Clase NLGI	2 DIN 51818
Penetración trabajada	265 – 295 DIN ISO 2137
Temperatura de derretimiento del cuerpo sólido	> 200 °C DIN ISO 2176
Margen de temperaturas de uso	- 40 bis +200 °C
Olor	geruchslos / odourless
Forma	pastös, flüssig / pastelike, liquid
Punto de combustión	>300 °C

Campos de aplicación

Cojinetes de rodadura y de deslizamiento con cargas reducidas de rodamiento. Agente antiadherente y lubricante en pares de fricción de metal/plástico. Grasa sellante en juntas laberínticas. Para el uso en ambientes húmedos y con químicos agresivos.

