

LM 48 Pasta de montaje

Descripción

Pasta dedisulfuro de tungsteno de alto rendimiento para esfuerzos extremos. Se adhiere también a superficies en apariencia lisas. Evita los daños de rodaje y el desgaste abrasivo causado por el roce de los cojinetes y las guías de deslizamiento por el montaje de componentes con ajustes por pares estrechos. Con un sistema de lubricante sólido de efecto sinérgico a base de sulfuro de cinc, grafito, fluoruros y disulfuro de tungsteno. Rango de temperaturas de uso: de -35 °C a +450 °C

Propiedades

- excelentepoder adherente
- muy rendidor
- alta protección contra el desgaste
- buena protección anticorrosiva
- bajo coeficiente de fricción
- fácil aplicación
- excelentes propiedades de marcha de emergencia
- elevada rentabilidad

Datos técnicos

Color / Aspecto	black
Base	mineral oil
Densidad a 20 °C	1 g/ml
Viscosidad a 40 °C	68 mm ² /s
Prueba de ajuste a presión (sin efecto "stick-slip")	0,12 µ
fricción de rosca	0,09 µ
Margen de temperaturas de uso	-35 to +450 °C
Forma	pastelike, liquid
Olor	odourless
Punto de combustión	101 °C
Carga de soldadura	>1.200 N
Coeficiente de fricción	>0,10; <0,13
Huella de desgaste en las bolas	<1 mm
Carga satisfactoria / de soldadura en el ensayo de 4 bolas	4400/4600 N

Campos de aplicación

Para el montaje, reparación y mantenimiento en todas las áreas de la técnica. Para lubricar y evitar daños de rodaje y el desgaste abrasivo causado por la introducción a presión de pernos y casquillos de cojinete y por el apriete de anillos de cojinetes de rodadura. Lubricación "de por vida" de articulaciones y piezas pequeñas y para reducir el desgaste de las piezas deslizantes de las máquinas.



Aplicación

Aplicar con pincel, cepillo o paños sin hebras sobre superficies deslizantes. No requiere frotar. Es posible aplicar en exceso.

Envases disponibles

50 g Tubo de plástico	3010 D
1 kg Lata de chapa	4096 D-GB-I-NL-F

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

Para más información
comunicarse al 957543441

EL ÍDOLO
LUBRICENTER

