

GRASA DIELECTRICA



Grasa dieléctrica con silicona que ayuda al mejor funcionamiento evitando la incrustación de humedad y formación de corto circuitos.

Características y Beneficios

- Sella y lubrica.
Sella y lubrica sistemas de frenos (pistón) excelente para la lubricación de metales delicados como el latón.
Auxiliar en el armado de pistones hidráulicos y neumáticos.
- No es tóxica.
No es tóxica y es compatible con otros lubricantes.
Es biodegradable.
No es inflamable.
No contiene derivados del petróleo.
Consistencia espesa.
- Alta conductividad térmica.
Resiste temperaturas de -40°C hasta $+204^{\circ}\text{C}$, sin degradarse o perder sus características protectoras.
- Alta transferencia de calor.
- Para el uso en aislamientos eléctricos.
Protege los componentes eléctricos.

Modo de Uso

- Eliminar el polvo y la suciedad antes de aplicar.
- Aplicar sobre los componentes expuestos a la humedad.

Aplicación

- Uso en componentes de cobre, sellar bujías, botas de cable de bujías, rotores, tapas de distribuidor, cables y velocímetros.
- Lubricación de partes plásticas o fibra de vidrio como engranajes, O-ring, zapatas, etc.
- Se puede utilizar en la instalación de focos y conectores de inyección de combustible.
- Resistente al agua salada en pines y conectores de motores marinos.
- También se emplea en muchas otras situaciones en que las conexiones eléctricas pueden estar expuestas a la humedad y la suciedad, estos pueden incluir las luces exteriores, instalaciones de televisión por satélite, enganches para remolque, y terminales de la batería.

Disponible

Descripción	Código N°	U/E
Grasa Dieléctrica - Tubo 85 gr.	30893 844 100	3

Datos Técnicos

Base	Humus de sílice, Silicona
Color	Blanco
Densidad a 20°C	0.970 g/cm^3
Temperatura de Aplicación	-40°C hasta $+204^{\circ}\text{C}$
Temperatura de Inflamación	$+310^{\circ}\text{C}$
Solubilidad en Agua	Menor a 1%

Para más información
comunicarse al 957543441

EL ÍDOLO
LUBRICENTER



Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.