

Aceite Full Sintético para Motores a Gasolina

Descripción:

El Aceite para motor Full Sintético SAE 5W30 SP proporciona una protección de alta calidad al motor en todas las condiciones de manejo y está específicamente formulado para proteger al motor de los efectos dañinos del manejo en la ciudad, en la que los vehículos soportan una fuerte carga al parar y acelerar continuamente. Su fórmula de baja fricción ayuda a mejorar el rendimiento de la gasolina para prolongar la vida útil del motor. Proporciona máxima protección contra el óxido, la corrosión, el desgaste de arranque y la acumulación de barniz.

Indicaciones de Uso:

Supera los exigentes requisitos del Comité Internacional de Estandarización y Aprobación de Lubricantes (ILSAC) GF-6A y todas las categorías anteriores de ILSAC GF-5 a GF-1. ILSAC GF-6A comprende el estándar más reciente para aceites de motor para vehículos de pasajeros, furgonetas, camiones ligeros y vehículos utilitarios deportivos. Cumple con los requisitos de API SP y las categorías API anteriores API SN PLUS, SN, SM, SL.

Presentaciones:

• Botella x 1 L | • Galonera x 4 L

Almacenamiento:

Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

Características / Beneficios:

- Protección contra el desgaste de la cadena de distribución y preencendido a baja velocidad (LSPI), un fenómeno potencialmente catastrófico que ocurre en los motores GDI (inyección directa de gasolina)
- Protección avanzada contra el óxido, la corrosión, los lodos, el barniz y el desgaste
- Estabilidad térmica mejorada para motores más pequeños y calientes
- Color: Ámbar

Especificaciones / Aprobaciones y Recomendaciones:

- Ford WSS-M2C961-A
- Chrysler MS6395T, MS6395V
- GM6094M

DATA DE TEST TÍPICO

GRADO SAE	5W-30
Gravedad Específica	0.8490
Viscosidad, @ 40°C, cSt	59.6
Viscosity, @ 100°C, cSt	10.3
Índice de viscosidad	163
Arranque en frío, cP a -30°C	4,560
Punto de inflamación, °F	457
Punto de fluidez, °C (°F)	-39 (-38)
% de volatilidad de Noack	8
Visc de alta temperatura/alto cizallamiento, cP a 150 °C	3.1
Fósforo, % en peso	0.07
Zinc, % en peso	0.08

*Datos de test típicos son solo valores promedio. Variaciones menores que no afectan el desempeño del producto son esperados durante una producción normal.



Para más información
comunicarse al
957543441

EL ÍDOLO
LUBRICENTER



Importado por Shurtape Perú S.A. | Calle Minería 141 Santa Anita - Perú | Telf.: 416-3400 | www.abro.pe

Encuentra más de nuestros
productos escaneando el código QR

