



## GTX 20W-50

Protección superior contra los sedimentos que ayuda a extender la vida del motor

### Descripción

Castrol GTX es una de las marcas de lubricante de mayor confianza en el mundo. Es más que sólo aceite. Es ingeniería líquida que protege contra los problemas a los cuales se enfrenta su vehículo cada día, como por ejemplo la formación de depósitos. Las condiciones severas de manejo como el tráfico denso, la calidad del combustible, las condiciones del tiempo y los intervalos de cambio extendidos puede causar acumulación de una sustancia espesa llamada sedimentos. La acumulación de sedimentos en su motor puede llevar a un aumento en la formación de depósitos, reduciendo la fluidez del aceite y provocando una falla prematura de su motor. Al eliminar los depósitos existentes y crear una barrera que ayuda a prevenir la formación de nuevos, Castrol GTX mantiene los motores limpios por más tiempo, un 45% más limpios que los estándares de la industria.\* Esto significa que los conductores y sus vehículos disfrutan más años juntos

### Aplicación

Castrol GTX 20W-50 es adecuado para uso en automóviles a gasolina donde el fabricante recomiende un lubricante 20W-50 que cumpla con la especificación API SP

### Ventajas

Castrol GTX 20W-50

- Ayuda a combatir y prevenir la formación de depósitos\*
- Protege contra la pérdida de viscosidad por trabajo en altas temperaturas.
- Ayuda a extender la vida del motor.
- Aceites base de tecnología Sintética premium y aditivos antidesgaste

\* Según pruebas de secuencia VH de sedimentos (Sequence VH sludge test)

### Características Típicas

Prueba	Método	Unidades	Castrol GTX 20W-50
Densidad @ 15C,	ASTM D4052	g/ml	0.879 18.5 -27 165
Viscosidad cinemática 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	125 >200- 7455
Punto de escurrimiento	ASTM D97	°C	
Viscosidad cinemática 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	
Índice de viscosidad	ASTM D2270	None	
Punto de inflamación, PMCC	ASTM D93	°C	
Viscosidad, CCS -15C (20W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.

### Advertencias de Uso

La información de salud, seguridad y medio ambiente se entrega a través de la hoja de datos de seguridad del producto (SDS ó Material Safety Data Sheet). Ésta entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y primeros auxilios, junto con la información sobre los efectos al medio ambiente y la eliminación del producto usado. Castrol no

aceptará responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo especificado.

## Almacenamiento

Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si los tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse en posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los tambores. Los productos no deben almacenarse a temperaturas superiores a los 60°C, ni exponerse directamente al sol o las heladas.

## Requisitos de Desempeño Standard

API SP

GTX 20W-50

29 Aug 2023

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que ella contiene se consideran correctas al momento de su impresión. No se da garantía ni evidencia, directa ni indirecta sobre la precisión o exactitud de la totalidad de los datos y de la información contenida en esta publicación. Ninguna declaración hecha en esta publicación se deberá considerar como permiso, recomendación o autorización expresa o implícita, para llevar a la práctica una invención patentada sin una licencia válida. Es la obligación del usuario evaluar y utilizar los productos de manera segura y dentro del alcance recomendado en esta ficha técnica, determinar su viabilidad para la aplicación deseada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las hojas de datos de seguridad de materiales - Material Safety Data Sheets - están disponibles para todos nuestros productos y deben consultarse para obtener la información apropiada en lo que concierne al almacenamiento, uso adecuado y la disposición de los mismos. El Vendedor no será responsable por ninguna pérdida, daño o lesión resultado del uso indebido del producto, por el incumplimiento de las recomendaciones descritas en esta ficha técnica, ni por peligros o riesgos, i) identificados en la ficha técnica, ii) inherentes a la naturaleza de los productos derivados del petróleo, o iii) a los asociados a los productos de petróleo en cuestión, (esta cláusula no afectará ninguno de los derechos legales del comprador de los productos en cuestión). Todo los productos, servicios e información son suministradas bajo las condiciones de venta estándar. Deberá consultarse al representante local si se requiere información adicional.

BP Lubricants USA Inc., 1500 Valley Road, Wayne, NJ 07470  
Telephone: 1.800.462.0835  
www.castrol.com contactus@bp.com

Page: 2/2

Para más información  
comunicarse al 957543441

**EL ÍDOLO**  
LUBRICENTER

