



Previous Name: Shell Spirax A 85W-140

Shell Spirax S2 A 85W-140

Aceite de alta calidad para eje GL-5

Shell Spirax S2 A 85W-140 es una mezcla para usar en una amplia variedad de transmisiones automotrices sometidas a condiciones de uso severas.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Rendimiento, Características & Ventajas

Componentes completos

- Contiene aditivos especialmente seleccionados que le confieren buenas características antidesgaste, anticorrosivas y estabilidad a la oxidación.
- Bases lubricantes de alta calidad
Para el rango de temperaturas diseñado mantiene el flujo a bajas temperaturas, resiste a la oxidación y conserva la película lubricante entre los engranajes.

Aplicaciones principales



- Transmisiones automotrices, diferenciales.
- Conjunto de engranajes para equipos estacionarios y auxiliares con carga moderada a pesada.

- Diferenciales hipoidales.
- Cajas de transmisión de motocicletas separadas del motor.
- Otras unidades de transmisión automotrices operando en condiciones de alta velocidad/carga de choque, alta velocidad/bajo torque y baja velocidad/alto torque.

Especificaciones, Aprobaciones & Recomendaciones

- Clasificación de Servicio API GL-5

Para obtener un listado completo de aprobaciones y recomendaciones, por favor consulte a su Helpdesk Técnico de Shell, o el sitio web de homologaciones de los fabricantes de equipos.

Características físicas típicas

Properties	Grado SAE de		Method	Shell Spirax S2 A 85W-140
viscosidad			SAE J 306	85W-140
Viscosidad Cinemática	@400C	mm ² /s	ISO 3104	358
Viscosidad Cinemática	@1000C	s	ISO 3104	25.6
Índice de viscosidad		mm ² /s	ISO 2909	94
Densidad	@150C	kg/m ³	ISO 12185	908
Punto de inflamación (COC)		°C	ISO 2592	215
Punto de escurrimiento		°C	ISO 3016	-15

Los valores indicados son representativos de la producción actual y no constituyen una especificación. La producción del producto se realiza conforme a las especificaciones de Shell.

Seguridad, higiene y medio ambiente

- Salud y Seguridad

Shell Spirax S2 A 85W-140 no presenta riesgo para la salud cuando es usado en las aplicaciones recomendadas y se observan los niveles adecuados de higiene personal e industrial.

Evitar el contacto con la piel. Use guantes impermeables al manipular aceite usado. Después del contacto con la piel, lavar

inmediatamente con agua y jabón.

Para información más detallada sobre salud y seguridad están disponibles las Hojas de Seguridad del Producto que se puede obtener en <http://www.epc.shell.com/>

- Proteger el medioambiente

Disponer en un punto autorizado. No descargar en drenajes, suelos o agua.

Información adicional

- Consejo

Para aplicaciones no contenidas en esta publicación, consulte con su representante Shell

