



CRB Viscus 25W-60

Brinda una sana y larga vida a su motor

Descripción

CastrolCRB Viscus 25W-60 con exclusivo aditivo Viscus es un lubricante multigrado de alta calidad que proporciona una excelente protección y la mayor* viscosidad del mercado a altas temperaturas del motor, cuando su vehículo más lo necesita, para brindar una larga y sana vida al motor.

Aplicación

Recomendado para motores diésel, supera el requisito de desempeño en vehículos de carga pesada y transporte de pasajeros donde el fabricante recomiende un lubricante que cumpla con la especificación DF-4.

Ventajas

CastrolCRB Viscus 25W-60 ofrece tres formas de protección:

- Proporciona 12% mayor viscosidad que los aceites 25W-50 convencionales*
- Ayuda a mantener la potencia y la presión del aceite en su nivel óptimo
- Ayuda a prevenir las fugas en los sellos y a mantener por más tiempo el nivel de aceite, reduciendo el consumo**

*Resultados comparados con aceites 25W-50 típicos

**Resultados confirmados por pruebas de laboratorios independientes

Características Típicas

Prueba	Densidad relativa @15 C	Metodo	Unidades	CRB Viscus 25W-60
Apariencia	Viscosidad	ASTM D4052	g/ml -	0.886 Claro y
Cinemática @100°C	Viscosidad,	Visual ASTM	mm ² /s	brillante 23.0 237
Cinemática @ 40°C	Indice de	D445 ASTM	mm ² /s	118 1.05 7.3 -24 446
Viscosidad	Cenizas sulfatadas	D445 ASTM	Ninguno	(230)
TBN	Punto de escurrimiento	D2270 ASTM	% peso	
Punto de inflamación	COC	D874 ASTM	mg KOH/g	
		D2896 ASTM	°C F(C)	
		D97 ASTM	mín	
		D-92		

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación.

Advertencias de Uso

La información de salud, seguridad y medio ambiente se entrega a través de la hoja de datos de seguridad del producto (MSDS ó Material Safety Data Sheet). Ésta entrega los detalles de potenciales daños, precauciones y primeros auxilios, junto con la información sobre los efectos al medio ambiente y la eliminación del producto usado. Castrol no aceptará responsabilidad si el producto es usado para otros propósitos o sin las precauciones según lo especificado.

Información Adicional

Meets DF-4

Almacenamiento

Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si los tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse en posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los tambores. Los productos no deben almacenarse a temperaturas superiores a los 60°C, ni exponerse directamente al sol o las heladas.

CRB Viscus 25W-60

06 May 2021

Castrol, el Castrol logo y las marcas son marcas registradas de Castrol Limited, usados bajo licencia.

Esta ficha técnica y la información que ella contiene se consideran correctas al momento de su impresión. No se da garantía ni evidencia, directa ni indirecta sobre la precisión o exactitud de la totalidad de los datos y de la información contenida en esta publicación. Ninguna declaración hecha en esta publicación se deberá considerar como permiso, recomendación o autorización expresa o implícita, para llevar a la práctica una invención patentada sin una licencia válida. Es la obligación del usuario evaluar y utilizar los productos de manera segura y dentro del alcance recomendado en esta ficha técnica, determinar su viabilidad para la aplicación deseada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las hojas de datos de seguridad de materiales - Material Safety Data Sheets - están disponibles para todos nuestros productos y deben consultarse para obtener la información apropiada en lo que concierne al almacenamiento, uso adecuado y la disposición de los mismos. El Vendedor no será responsable por ninguna pérdida, daño o lesión resultado del uso indebido del producto, por el incumplimiento de las recomendaciones descritas en esta ficha técnica, ni por peligros o riesgos, i) identificados en la ficha técnica, ii) inherentes a la naturaleza de los productos derivados del petróleo, o iii) a los asociados a los productos de petróleo en cuestión, (esta cláusula no afectará ninguno de los derechos legales del comprador de los productos en cuestión). Todo los productos, servicios e información son suministradas bajo las condiciones de venta estándar. Deberá consultarse al representante local si se requiere información adicional.

Castrol México, Av. Santa Fe No. 505 Piso 10, Col. Cruz Manca Santa Fe, Del. Cuajimalpa, C.P. 05349, México D.F.
Tel. 011-52-55-5063 2000
www.castrol.com

Para más información
comunicarse al 957543441

EL ÍDOLO
LUBRICENTER

